



engenov
CONSTRUÇÕES

Manual de Marca e Identidade Visual

Marca Padrão



Marca | Variações




Marca | Área de segurança



Afastamento mínimo e outros elementos

Para que a marca mantenha a sua integridade e não haja interferência dos seus elementos, atentar a seguinte recomendação:

Aplicar a marca com distância mínima de 1(uma) u(unidade) da letra "E" da palavra ENGENOV de outros elementos, conforme exemplo abaixo:



Marca | Redução



Redução mínima 2cm



Marca | Uso incorreto

Não distorça a marca



Não incline a marca



Não troque a fonte



Não mude as cores



Não retire elementos da marca



Marca | Cores

C65 M55 Y55 K60

R53 G57 B57

#353939

PANTONE 447 C




engenov
CONSTRUÇÕES

C35 M85 Y85 K55

R95 G35 B24

#5F2318

PANTONE 490 C



A indicação das cores serve para resguardar a integridade da marca nos mais variados suportes.

- CMYK (Gráfica OffSet);
- RGB (Monitores, gráficas rápidas, impressões inkjet e a laser);
- Pantone (Para impressões de material gráfico especial OffSet);
- Hexacrome (Para uso em arquivos html/web).

Marca | Tipografia



engenov
CONSTRUÇÕES

→ FONTE PRIMÁRIA: **FONTE DESENHADA**

Oferece à marca modernidade, elegância e exclusividade

→ FONTE SECUNDÁRIA: **LATO REGULAR**

Oferece à marca excelente leitura em layouts de todos os portes

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
? \$ % & * # @ ! " ' ° ª • ¶ § ¨ ¯ ~ - ... ' [] ()



Observações importantes

1. Nunca redesenhe a marca;
2. Nunca substitua as fontes ou cores da marca sem consultar este guia;
3. Para compor peças assinadas pela marca, prefira sempre usar fontes básicas, como: Arial, Helvética, Swiss ou Calibri. Evite usar bold com italic ou sublinhado. Prefira a simplicidade;
4. Se for aplicar a marca, certifique-se que está utilizando a variação correta e antes de produzir, envie para aprovação da diretoria;
5. Sempre que for imprimir qualquer material, gere prova de cor antes e submeta à aprovação da diretoria;
6. A referência de cor deve ser sempre numérica, baseada nos índices indicados neste manual.